

A Verstärker / Amplifier

Netzgerät für Fernspeisung / Power supply for remote feeding

- für die Innenmontage
- thermischer Überlastschutz
- doppelt schutzisoliert
- thermische Sicherung und elektronische, reversible Kurzschlussicherung
- 4 auswählbare Spannungsbereiche
- Ringkerntrafo
- for in-door use only
- thermal over-load protection
- double safety isolation
- primary protection fuse and reversible electronic 2nd protection circuit
- 4 selectable voltage ranges
- toroidal transformer



Type / Typ	K50W40
Artikel-Nr. / Article no.	6010100
Ausgangsspannung / Output voltage	42 V~ 50 V~ 58 V~ 65 V~
Ausgangsstrom / Output current	4,75 A 4,0 A 3,45 A 3,05 A
Versorgungsspannung / Operating voltage	230 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	max. 220 W
Anschlüsse Ausgang / Connectors output	Klemmanschl., PG7 Verschraubg. clamp terminal, PG7 cable gland
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	170 x 160 x 75 mm
Gewicht / Weight	5,65 kg

Schalt-Netzteil

- für die Innenmontage
- hohe Effizienz 85%
- Strombegrenzung
- Übertemperaturschutz



Switch mode power supply

- for indoor installation
- high efficiency of 85%
- current limiting
- thermal overload protection

B Kopfstellen / Headends

C Optische Komponenten / Optical devices

D Multischalter / Multiswitches

E Filter, Weichen / Filters, combiners

F Verteiler, Abzweiger / Splitters, taps

G Antennenlösen, Zubehör / Outlet sockets, accessories

H Technischer Anhang / Technical information

Netzteil FN 60 / Power supply FN 60

- für die Innenmontage
- thermischer Überlastschutz
- 2 auswählbare Spannungsbereiche
- for in-door use only
- thermal over-load protection
- 2 selectable voltage ranges



Type / Typ	FN 60
Artikel-Nr. / Article no.	6202200
Ausgangsspannung / Output voltage	42 V~ 48 V~
Ausgangsstrom / Output current	1,4 A 1,25 A
Versorgungsspannung / Operating voltage	230 V~
Leistungsaufnahme / Power consumption	max. 60 W
Anschlüsse Ausgang / Connectors output	Klemmanschluss clamp terminal
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)	113 x 73 x 61 mm
Gewicht / Weight	1,3 kg

Mantelstromfilter / Sheath current filter

Galvanisches Trennglied gegen Störungen (z.B. Brummspannung) über Außenleiter. Galvanic isolating unit against interference (e.g. hum voltages) over sheath.

- Durchschlagsspannung max. 50 V
- breakdown voltage max. 50 V



Type / Typ	MSF - RF/TV
Artikel-Nr. / Article no.	7452201
Anwendung / Application	Radio / TV
Frequenzbereich / Frequency range	47-862 MHz
Durchgangsdämpfung / Through loss	≤ 1 dB

Type / Typ	PSAC 75/12	PSAC 75/15	PSAC 150/12	PSAC 150/15	PSAC 150/28	PSAC 240/15
Artikel-Nr. / Article no.	6711410	6711400	6711520	6711510	6711700	6712320
Ausgangsspannung / Output voltage	12 V=	15 V=	12 V=	15 V=	28 V=	15 V=
Ausgangsstrom / Output current	max. 6,25 A	max. 5 A	max. 12,5 A	max. 10 A	max. 5,3 A	max. 16 A
Versorgungsspannung / Operating voltage	150-265 V~					
Anschlüsse Ausgang / Connectors output	Schraubanschlüsse Clamp terminal					
Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD) [mm]	165 x 95 x 40		210 x 100 x 50			205 x 95 x 65
Gewicht / Weight	0,66 kg		0,94 kg			1,2 kg