

### IEC-Koaxstecker, Metallausführung

- Frequenzbereich 0-2400 MHz
- vergoldeter Federkontakt für hohe Strombelastbarkeit
- Schirmungsmaß  $\geq 75$  dB



### Coaxial plugs, metal version

- frequency range 0-2400 MHz
- gold plated spring contact for high current load
- screening factor  $\geq 75$  dB



Typ / Type	KSMK	KSMK-10,5	KBMK	KBMK-10,5
Beschreibung / Description	Stecker / plug	Stecker / plug	Buchse / socket	Buchse / socket
Artikel-Nr. / Article no.	7511001	7511201	7512001	7512201
Außenmantel / Outer sheath	4,8-9 mm	10,5 mm	4,8-9 mm	10,5 mm
Innenleiter / Inner core	0,5-1,5 mm			
Strombelastung / Current load	5 A			
Verpackungseinheit / Sales packing	1 Stück / piece			
Gewicht / Weight	0,05 kg	0,046 kg	0,05 kg	0,046 kg

### IEC-Koaxstecker, Metallausführung

- Frequenzbereich 0-2400 MHz
- Schirmungsmaß  $\geq 75$  dB

### Coaxial plugs, metal version

- frequency range 0-2400 MHz
- screening factor  $\geq 75$  dB

Typ / Type	WHS	WHB
Artikel-Nr. / Article no.	7503500	7503600
Anschlüsse / connectors	Winkelstecker angle plug, IEC	Winkelbuchse angle sock., IEC
Ausführung / Version	Metall / Metal	
Verpackungseinheit / Sales packing	1 Stück / piece	
Gewicht / Weight	0,02 kg	0,02 kg



NEU

NEW

### Koaxial-Stecker und -Buchsen

- Professional line
- Frequenzbereich bis 2400 MHz
- IEC-Stecker, IEC-Buchse und F-Stecker
- Schraubanschluss für Innen- und Außenleiter
- mit Zugentlastung
- Druckgussgehäuse mit hohem Schirmungsmaß  $> 85$  dB
- einfache Montage

### Coaxial-plugs and sockets

- professional line
- frequency range up to 2400 MHz
- IEC-plug, IEC-socket and F-plug
- solderless lug for inner and outer conductor
- with strain relief
- die-cast housing with high screening factor  $> 85$  dB
- easy mounting

Economy line	WSE	WBE
Typ / Type	IEC-Stecker / IEC-plug	IEC-Buchse / IEC-socket
Artikel-Nr. / Article no.	7503000	7503100
Anschlüsse / connectors	IEC-Stecker / IEC-plug	IEC-Buchse / IEC-socket
Frequenzbereich / frequency range	0-2400 MHz	
Innenleiter / Inner conductor	$\varnothing$ 0,4-1,5 mm	
Außenmantel / Outer sheath	$\varnothing$ 4,9-7,5 mm	
Rückflussdämpfung / Return loss	470 MHz: $<25$ dB / 862 MHz: $<18$ dB / 2400 MHz: $<10$ dB	
Verpackungseinheit / Sales packing	1 Stück / piece	
Gewicht / Weight	0,2 kg	



A Verstärker / Amplifier  
B Kopfstellen / Headsets  
C Optische Komponenten / Optical components  
D Multischalter / Multiswitches  
E Filter / Weichen / Filters, combiners  
F Verteiler / Abzweiger / Splitters, taps  
G Antennenanschlüsse, Zubehör / Outlet sockets, accessories  
H Messgeräte, Werkzeuge / Measuring instr., tools